

## Winterschlaf

10	Kühlerfrostschutz messen
11	Kühlerfrostschutz ggf. ergänzen
12	Scheibenwaschanlage Frostschutz
13	Scheibenwaschanlage bedienen
14	Benzin- Stabilisator in den Tank
15	Ölwechsel
16	Autowäsche von Hand
17	Motor heiß fahren
18	Volltanken + Reservekanister
19	Korrosionsschutz zugeben
20	
21	
50	in Garage : Volltanken
51	Benzin- Stabilisator in den Tank zum 2.
52	Aufbocken - unter Achsen bzw. Reifenwannen
53	Motor nicht mehr starten
54	Motor-Innenkonservierer (Liqui Moly) in Kerzenlöcher
55	Diesel-Öl von Mengenteiler (Liqui Moly) in Ansaugtrakt
56	Kerzen handfest eindrehen
57	Ölgetränkte Lappen in Ansaugöffnung
58	Ölgetränkte Lappen in Auspuffrohr
59	--> Zettel neben Zündschloß "Achtung Lappen"
60	Scheibenwischerblätter ausbauen + entlasten
63	Gummidichtungen mit Pflegemittel (z.B. Armor All)
64	Batterie in Keller + Erhaltungsladung
65	
66	Hohlräume, Falze, Handbremsseile + Roststellen am Unterboden --> "Fluid Film"
67	Motor ab und zu durchdrehen (über Anlasser)
68	
90	1. Anlassen - ohne Zündfunken (bis Öldruck wieder da ist)